

数据采集器 (R5系列)

AI03



4G



GPRS



型号	eSolar AI03	eSolar 4G	eSolar GPRS
常规参数			
连接逆变器数量 [台]	1		
逆变器通讯接口	USB		
远程通讯接口	Wi-Fi/以太网/蓝牙	4G/蓝牙	GPRS/蓝牙
无线工作频率	2.4Ghz	LTE-TDD , LTE-FDD	850/900/1800/1900Mhz
数据采集间隔 [分钟]	0.5~30 [可选], 5 [标准] 1~30 [可选], 10 [标准]		
固件更新方式	本地网页 / 远程		
数据访问方式	本地网页/ 远程服务器		
状态显示	OLED+LED	LED	LED
电气参数			
输入电压 [V]	DC 5~7V (±5%)		
静态功耗 [W]	<0.3	<0.25	<0.25
最大瞬时功耗 [W]	<8	<18	<15
环境			
工作温度	-40°C~+60°C	-25°C~+75°C	-25°C~+75°C
存储温度	-45°C~+70°C	-40°C~+90°C	-40°C~+90°C
尺寸 [H*W*D][mm]	145*50*41	125*53*31	125*53*31
重量 [g]	100	87	87
防护等级	IP65		
其他			
安装方式	直插		
质保期 [年]	2[标准]/5[可选]		