



外部扩展式连接  
RS485 有线通信



可调限制  
功率和电流



App相连  
实时监控



支持远程  
控制功能

| 型号             | DDSU666     | DTSU666    |
|----------------|-------------|------------|
| 电气参数           |             |            |
| 系统应用           | 单相          | 三相         |
| 额定电压 [V]       | 220,230,240 | 3×220/380  |
| 电压             | 0.7~1.2Un   | 0.7~1.2Un  |
| 最大电流 [A]       | 80          | 80         |
| 频率 [Hz]        | 50,60/±5    | 50,60/±5   |
| 功耗 [W]         | ≤1          | ≤1         |
| 最大功耗 [VA]      | ≤5          | ≤5         |
| 基本参数           |             |            |
| 显示             | LCD         | LCD        |
| 通讯             | RS485       | RS485      |
| 工作温度范围         | -40°C~60°C  | -40°C~60°C |
| 环境湿度           | 0-95% 无冷凝   | 0-95% 无冷凝  |
| 防护等级           | IP54        | IP54       |
| 安装方式           | 支架安装        | 支架安装       |
| 尺寸 [H*W*D][mm] | 98*36*65    | 98*72*65   |
| 重量 [kg]        | 0.2         | 0.4        |
| 适用标准           | CE, ROHS    | CE, ROHS   |

内置电流互感器和外置电流互感器皆可用